

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEST VE ANALİZ LABORATUVARI (TEMTAL)
ÜCRET LİSTESİ (01.01.2026-31.12.2026)

Kod	Deney Adı	Standart	Deney Ücreti (TL)
1	Lif Testleri		
	Lif Cinsi ve/veya Oranı Tayini		
	Tek Lif	TS 4739	1200
1.1	İkili Karışım	TS 4739 TS EN ISO 1833, EN ISO 1833, ISO 1833 (A) TS EN ISO 1833-1, BS EN ISO 1833-1, DIN EN ISO 1833-1, ISO 1833-1 (A) TS EN ISO 1833-11, BS EN ISO 1833-11, DIN EN ISO 1833-11, ISO 1833-11	1800
	İlave Her Lif İçin		750
	Not: Teste başlandıktan sonra, numunenin başlangıçta belirlenenenden daha fazla lif cinsi içerdiği tespit edilirse, bunun ücreti test devam ederken talep edilir.		
1.2	Nem Tayini	TS 467	1250
1.3	Tekstil Maddelerinde Lif Olmayan Madde Miktarı Tayini	TS 4416	2000
1.4	Krimp Oranının (Yüzdesinin) Tayini		900
1.5	Lif Çapı Tayini	Mikroskop altında (TS EN ISO 137)	1500
2	İplik Testleri		
2.1	Numara Tayini	TS 244 EN ISO 2060, EN ISO 2060, ISO 2060	900
2.2	Büküm ve Büküm Yönü Tayini	TS EN ISO 2061, EN ISO 2061, ISO 2061, TS 7690	900
2.3	İplik Üretim Yöntemi Tayini (Ring/Open End Tayini)	TS EN ISO 2061 ve görsel kontrol	900
2.4	Nem Tayini	TS 467	1250
2.6	Lif Cinsi ve/veya Oranı Tayini		
2.6.1	Tek Lif	TS 4739	950
2.6.2	İkili Karışım	TS 4739 TS EN ISO 1833, EN ISO 1833, ISO 1833 (A) TS EN ISO 1833-1, BS EN ISO 1833-1, DIN EN ISO 1833-1, ISO 1833-1 (A) TS EN ISO 1833-11, BS EN ISO 1833-11, DIN EN ISO 1833-11, ISO 1833-11	1450
2.6.3	İlave Her Lif İçin		500
	Not: Teste başlandıktan sonra, numunenin başlangıçta belirlenenenden daha fazla lif cinsi içerdiği tespit edilirse, bunun ücreti test devam ederken talep edilir.		
2.7	İplikte Lif Olmayan Madde Miktarı Tayini	TS 4416	2000
2.9	İplikte Mukavemet ve Uzama (%) Tayini	TS EN ISO 2062, EN ISO 2062, ISO 2062	1200
2.10	İplik Yapısal Özelliklerinin Tespiti (Numara, Büküm, Üretim Yöntemi, Lif Cinsi analizleri için paket uygulamadır.)	İlgili analizlerde belirtilen standartlara göre uygulanır.	3500
2.11	Filament Lif Sayısı		
2.11.1	50 Adede Kadar	Mikroskop ile sayım	750
2.11.2	51 – 150 Adet Arası		1400
2.11.3	150 – 300 Adet Arası		2300
3	Kumaş Testleri		
3.1	Dokuma Kumaşlarda Atkı ve Çözümlü Sıklığı Tayini	(A) TS EN ISO 7211-2 Metot A, ISO 7211-2 Metot A (A) TS 250 EN 1049-2 Metot A, BS 250 EN 1049-2 Metot A, EN 1049-2 Metot A	1000
3.2	Dokunmuş Kumaşlardan Çıkarılan İpliklerde Kısılma Oranlarının Tayini (Krimp veya Kıvrım Oranı)	TS 254 ISO 7211-3, ISO 7211-3	1300
3.3	Dokunmuş Kumaşlardan Çıkarılan İpliklerde Numara Tayini	TS ISO 7211-5, ISO 7211-5	1500
3.4	Dokunmuş Kumaşlarda Eğilme Dayanımının Tayini	TS 1409	1000
3.5	Dokuma Kumaşlarda Kopma Mukavemeti ve Uzama (%) Tayini		
3.5.1	Şerit Metodu	TS EN ISO 13934-1, EN ISO 1394-1, ISO 13934-1, TS 3248	1300
3.5.2	Kavrama Metodu	TS EN ISO 13934-2	
3.6	Dokuma Kumaşlarda Yırtılma Mukavemeti Tayini		
3.6.1	Elmendorf metodu	TS EN ISO 13937-1, EN ISO 13937-1, ISO 13937-1	1200
3.6.2	Pantolon metodu	TS EN ISO 13937-2, EN ISO 13937-2, ISO 13937-2	
3.6.3	Kanat metodu	TS EN ISO 13937-3, EN ISO 13937-3, ISO 13937-3	
3.6.4	Dil metodu	TS EN ISO 13937-4, EN ISO 13937-4, ISO 13937-4	
3.8	Kumaş Yapı Analizinin Tespiti (Sıklık, Gramaj, En, Doku/Örgü Tipi, Lif Cinsi, analizleri için paket uygulamadır.)	İlgili analizlerde belirtilen standartlara göre uygulanır.	4750

3.9	Dokuma ve Örme Kumaşlarda Doku/Örgü Tipi Analizi	----	1300
3.10	Örme Kumaşlarda İlmek Sıra ve Çubuk Sıklığı Tayini	TS EN 14971, EN 14971	750
3.11	Örme Kumaştan Çıkarılan İpliklerde Numara Tayini	TS EN 14970, EN 14970	1200
3.12	Örme Kumaşlarda İlmek Sayısı Tayini	TS EN 14971, EN 14971	750
3.13	Örme Kumaşlarda İlmek Uzunluğu Tayini	TS EN 14970, EN 14970	1200
3.14	Örme Kumaşlarda İlmek Tipi Tayini	----	750
3.17	Dokusuz Yüzeylerde Gramaj Tayini	TS EN ISO 9073-1, EN ISO 9073-1, ISO 9073-1	1000
3.18	Dokusuz Yüzeylerde Kopma Mukavemeti ve Uzaması Tayini	TS EN 9073-3, EN ISO 9073-3, ISO 9073-3	1200
3.19	Dokusuz Yüzeylerde Yırtılma Mukavemeti Tayini	TS EN ISO 9073-4, EN ISO 9073-4, ISO 9073-4	1200
3.20	Havlu Kumaşlarda Su Emme Yeteneğinin Tayini	TS EN 14697, EN 14697	900
3.21	Gramaj Tayini	(A) TS 251 Madde 6 (A) TS ISO 3801, ISO 3801 Metot 5 (A) TS EN 12127 Madde 8.3	1000
3.22	En Tayini	TS EN 1773, EN 1773	650
3.23	Kumaşta Lif Olmayan Madde Miktarı Tayini	TS 4416	2000
3.24	Lif Cinsi ve/veya Oranı Tayini		
3.24.1	Tek Lif	TS 4739	1200
3.24.2	İkili Karışım	TS 4739 TS EN ISO 1833, EN ISO 1833, ISO 1833 (A) TS EN ISO 1833-1, BS EN ISO 1833-1, DIN EN ISO 1833-1, ISO 1833-1 (A) TS EN ISO 1833-11, BS EN ISO 1833-11, DIN EN ISO 1833-11, ISO 1833-11	1800
3.24.3	İlave Her Lif İçin		750
	Not: Teste başlandıktan sonra, numunenin başlangıçta belirlenenenden daha fazla lif cinsi içerdiği tespit edilirse, bunun ücreti test devam		
3.25	Nem Tayini	TS 467	1250
3.26	Su Geçirmezliği Tayini	TS EN ISO 811, EN ISO 811, ISO 811	1400
3.28	Yıkamadan Sonraki Boyut Değişimi ve Görünüm		
3.28.1	1 Yıkama		1200
3.28.2	2-5 Arası Yıkama	TS EN ISO 5077, ISO 5077, EN ISO 5077	1800
3.28.3	6-10 Arası Yıkama	TS EN ISO 3759, EN ISO 3759, ISO 3759	2700
3.28.4	11-15 Arası Yıkama	TS EN ISO 6330, EN ISO 6330, ISO 6330	3650
3.30	Buruşmazlık Testleri		
3.30.1	Kat düzelme açısının tayini	TS EN ISO 2313-1, EN ISO 2313-1, ISO 2313-1	1500
3.30.2	Buruşmazlığın değerlendirilmesi-Görünüş metodu	TS ISO 9867, ISO 9867	1200
3.31	Su İticilik Değeri Tayini	TS EN ISO 4920, EN ISO 4920, ISO 4920,	1200
3.34	Kumaşlarda Elastikiyet ve Kalıcı Uzama Tayini	TS EN ISO 20932-1, EN ISO 20932-1, ISO 20932-1	1200
3.35	Dikiş Kayması Tayini		
3.35.1	Belirlenmiş dikiş açılması metodu	TS EN ISO 13936-1, EN ISO 13936-1, ISO 13936-1	1300
3.35.2	Belirlenmiş yükleme metodu	TS EN ISO 13936-2, EN ISO 13936-2, ISO 13936-2	
3.36	Dikiş Mukavemeti		
3.36.1	Şerit metodu	TS EN ISO 13935-1, EN ISO 13935-1, ISO 13935-1	1300
3.36.2	Kavrama metodu	TS EN ISO 13935-2, EN ISO 13935-2, ISO 13935-2	
3.37	Aşınma Dayanımı Tayini (Martindale)		
3.37.1	Numune kopması metodu (50.000 devire kadar)	TS EN ISO 12947-2, EN ISO 12947-2, ISO 12947-2	1500
3.37.2	Kütle kaybı metodu (50.000 devire kadar)	TS EN ISO 12947-3, EN ISO 12947-3, ISO 12947-3	
3.37.3	Görünüm değişikliği metodu (50.000 devire kadar)	TS EN ISO 12947-4, EN ISO 12947-4, ISO 12947-4	
3.37.4	Koruyucu giyecek malzemelerinin aşınma dayanımı (50.000 devire kadar)	TS EN 530, EN 530	
3.37.5	İlave her 10.000 devir için		650
3.38	Boncuklanma (Pilling) Tayini		
3.38.1	Pilling box metodu	TS EN ISO 12945-1, EN ISO 12945-1, ISO 12945-1 TS EN ISO 12945-4, EN ISO 12945-4, ISO 12945-4	1300
3.38.2	Martindale metodu	TS EN ISO 12945-2, EN ISO 12945-2, ISO 12945-2 TS EN ISO 12945-4, EN ISO 12945-4, ISO 12945-4	
3.40	Patlama Mukavemeti Tayini	TS EN ISO 13938-2, EN ISO 13938-2, ISO 13938-2	1200
3.41	Buhar Stabilesi (WIRA) Testi	TS 4783, ISO 3005	800
4	Hashık Testleri		
4.1	Ticari ve Ev Tipi Yıkamaya Karşı Renk Hashlığı Tayini	(A) TS EN ISO 105-C06, BS EN ISO 105 C06, DIN EN ISO 105 C06, ISO 105-C06 EN ISO 105-C06	1000
4.2	Tere Karşı Renk Hashlığı Tayini	(A) TS EN ISO 105-E04, BS EN ISO 105 E04, DIN EN ISO 105 E04, ISO 105-E04 EN ISO 105-E04	1500
4.3	Kuru ve Yaş Sürtünmeye Karşı Renk Hashlığı Tayini	TS EN ISO 105-X12, EN ISO 105-X12, ISO 105-X12	1000
4.5	Kuru Temizlemeye Karşı Renk Hashlığı Tayini	TS EN ISO 105-D01, EN ISO 105-D01, ISO 105-D01	1300

4.6	Suya Karşı Renk Haslıđı Tayini	(A) TS EN ISO 105-E01, BS EN ISO 105 E01, DIN EN ISO 105 E01, ISO 105-E01 EN ISO 105-E01	1000
4.7	Deniz Suyuna Karşı Renk Haslıđı Tayini	TS EN ISO 105-E02, EN ISO 105-E02, ISO 105-E02	1000
4.8	Klorlu Suya Karşı Renk Haslıđı Tayini	TS EN ISO 105-E03, EN ISO 105-E03, ISO 105-E03	1800
4.9	Yapay Işıđa Karşı Renk Haslıđı Tayini, Yapay Ter ve Işıđa Karşı Renk Haslıđı Tayini		
4.9.1	4 nolu mavi yün standardın gri skalanın 4 deđerine solması	TS EN ISO 105-B02, EN ISO 105-B02, ISO 105-B02 TS EN ISO 105-B07, EN ISO 105-B07, ISO 105-B07	5000
4.9.2	6 nolu mavi yün standardın gri skalanın 4 deđerine solması		6700
4.9.3	7 nolu mavi yün standardın gri skalanın 4 deđerine solması		8200
4.10	Yapay Hava Şartlarına Karşı Renk Haslıđı Tayini		
4.10.1	4 nolu mavi yün standardın gri skalanın 4 deđerine solması	TS EN ISO 105-B04, EN ISO 105 B04, ISO 105 B04	5800
4.10.2	6 nolu mavi yün standardın gri skalanın 4 deđerine solması		7500
4.10.3	7 nolu mavi yün standardın gri skalanın 4 deđerine solması		9000
5	Diđer Testler		
5.1	pH Tayini	TS EN ISO 3071, EN ISO 3071, ISO 3071	1000
5.3	Dikey Yanma Testi	ASTM D6413	3200

NOTLAR:

- Listede belirtilen deney ücretleri bir numune içindir.
- Deneyler, ilgili standartlarda belirtilen sayıda test tekrarı ile yapılır. Numune yetersizliđi vb. durumlarda müşteri bilgilendirilir.
- Numuneler tarafımızca alındığında, deney ücreti listede verilen ücretin %30 fazlası olarak deđerlendirilir.
- Ücretlere KDV dâhil deđildir.
- (A) TS EN ISO/IEC 17025 'e göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir (Sertifika No: AB-1986-T).